

PA 500 AOB 45 A

Lisovaná armatura, DKOR úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 60° s O-kroužkem |
| Zkratka | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|----------|--------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 45 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 140,0 | 34,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 45 | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 169,5 | 39,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 201,0 | 51,5 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 235,0 | 60,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 279,0 | 68,5 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Varianty produktu

PA 500 AOB 45 VA Lisovaná armatura, DKOR úhel 45°, Ušlechtilá ocel