

PA 500 AOL 45 VA

Lisovaná armatura, DKOL úhel 45°

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	metrické závit pro matice
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
Zkratka	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel



Upozornění k objednávkám

NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5

Varianty produktu

PA 500 AOL 45 A