

PA 500 AOL 45 VA

Lisovaná armatura, DKOL úhel 45°

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| Zkratka | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Upozornění k objednávkám

NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|----------|--------|----------|--------------------------|---------|----|------------|
| PA 520 AOL 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | - | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 50,0 | 41 | 25,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 50,0 | 50 | 30,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 61,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Varianty produktu

PA 500 AOL 45 A