

# PA 500 SF A

Lisovaná armatura, SFL

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 500    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Přírubová přípojka SAE 3000 PSI            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem SF             |
| <b>Zkratka</b>           | SFL  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-1                     |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Výrobek

| Označení       | DN | Velikost | palce  | Velikost příruby | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|----------------|----|----------|--------|------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF      | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"             | 38,1      | 6,8       | 116,5      |
| PA 720 SF 25   | 19 | 12       | 3/4"   | 1"               | 44,5      | 8,1       | 119,5      |
| PA 725 SF 20   | 25 | 16       | 1"     | 3/4"             | 38,1      | 6,8       | 132,0      |
| PA 725 SF      | 25 | 16       | 1"     | 1"               | 44,5      | 8,1       | 135,5      |
| PA 725 SF 32   | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"           | 50,8      | 8,1       | 138,5      |
| PA 532 SF 25 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1"               | 44,5      | 8,1       | 145,0      |
| PA 532 SF A    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"           | 50,8      | 8,1       | 148,5      |
| PA 532 SF 40 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"           | 60,3      | 8,1       | 151,5      |
| PA 540 SF 32 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/4"           | 50,8      | 8,1       | 158,0      |
| PA 540 SF A    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"           | 60,3      | 8,1       | 166,5      |
| PA 540 SF 50 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"               | 71,4      | 9,6       | 169,5      |
| PA 550 SF A    | 51 | 32       | 2"     | 2"               | 71,4      | 9,6       | 183,5      |

## Varianty produktu

PA 500 SF VA Lisovaná armatura, SFL, Ušlechtilá ocel