

PA 500 SF6 45 A

Lisovaná armatura, SFS úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| PA 725 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |
| PA 532 SF6 25 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | - | - |
| PA 532 SF6 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 191,0 | 41,5 |
| PA 532 SF6 40 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 197,0 | 47,5 |
| PA 540 SF6 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 222,5 | 49,0 |
| PA 540 SF6 32 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | - | - |
| PA 540 SF6 50 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 236,0 | 61,0 |
| PA 550 SF6 45 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 275,0 | 64,5 |

Varianty produktu

PA 500 SF6 45 VA Lisovaná armatura, SFS úhel 45°, Ušlechtilá ocel