

# PA 600 SF6 45

Lisovaná armatura, SFS úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 600    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem SF             |
| <b>Zkratka</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                     |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Výrobek

| Označení      | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------|----|----------|-------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF6 45 | 51 | 32       | 2"    | 2"               | 79,4      | 12,6      | 275,0      | 64,5       |

## Varianty produktu

PA 600 SF6 45 VA Lisovaná armatura, SFS úhel 45°, Ušlechtilá ocel