

# PA 600 SF6 VA

Lisovaná armatura, SFS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Oblast použití</b> | Armatura k nalisování pro hadice HD 600    |
| <b>Přípoj 1</b>       | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI            |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | plošně těsnící s O-kroužkem SF             |
| <b>Zkratka</b>        | SFS  |
| <b>Norma</b>          | SAE J518<br>ISO 6162-2                     |
| <b>Napojení</b>       | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>  | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel                            |



## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení      | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|----|----------|-------|------------------|-----------|-----------|
| PA 650 SF6 VA | 51 | 32       | 2"    | 2"               | 79,4      | 12,6      |

## Varianty produktu

PA 600 SF6 Lisovaná armatura, SFS, Ocel