

# PA 700 AJF

Lisovaná armatura, ORFS

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 700    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Závit UN/UNF pro matice                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící                             |
| <b>Zkratka</b>           | ORFS                                       |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-3                                 |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Výrobek

| Označení   | DN | Velikost | palce  | Provozní tlak (bar) | G1              | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|----------|--------|---------------------|-----------------|---------|----|
| PA 713 AJF | 12 | 8        | 1/2"   | 413,0               | 13/16" -16 UN   | 65,8    | 27 |
| PA 720 AJF | 19 | 12       | 3/4"   | 413,0               | 1.3/16" -12 UN  | 94,5    | 36 |
| PA 725 AJF | 25 | 16       | 1"     | 413,0               | 1.7/16" -12 UN  | 108,5   | 41 |
| PA 732 AJF | 31 | 20       | 1.1/4" | 275,0               | 1.11/16" -12 UN | 115,5   | 50 |
| PA 740 AJF | 38 | 24       | 1.1/2" | 275,0               | 2" -12 UN       | 127,5   | 60 |