

# PA 700 SF6 135

Lisovaná armatura, SFS úhel 135°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 700    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem SF             |
| <b>Zkratka</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                     |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Výrobek

| Označení       | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|----------|-------|------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16       | 1"    | 1"               | 420,0               | 47,6   | 9,5    | 170,0   | 100,0   |