

PA 700 SF6 90 VA

Lisovaná armatura, SFS úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 700 |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|----------|--------|------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF6 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| PA 725 SF6 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| PA 732 SF6 90VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| PA 732 SF6 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| PA 740 SF6 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| PA 740 SF6 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 121,5 |

Varianty produktu

PA 600 SF6 90 Lisovaná armatura, SFS úhel 90°, Ocel