

PA 700 SF9 45

Lisovaná armatura, SFS-CAT úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 700 |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS-CAT |
| vhodné pro | Caterpillar |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| PA 720 SF9 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| PA 725 SF9 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| PA 725 SF9 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| PA 725 SF9 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| PA 732 SF9 25 45 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| PA 732 SF9 45 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 187,0 | 44,0 |
| PA 732 SF9 40 45 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,0 | 195,5 | 52,0 |
| PA 740 SF9 32 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| PA 740 SF9 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 224,0 | 51,0 |