

PN AFLF 45 / PN AFSF 45

Lisovaná vsuvka, DKFM úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Připoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 24° pro metrickou trubku francouzské konstrukční řady.
Zkratka	DKFM
Typová řada	francouzská (metrická trubka)
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	Typová řada	pro větší Ø trubky (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 AFLF 45	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	123,0	33,0	36
PN 25 AFLF 45	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	148,0	39,0	46
PN 16 AFSF 45	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	100,0	27,0	-
PN 20 AFSF 45	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	-	-	-
PN 25 AFSF 45	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	149,0	40,0	46