

PN AFS 45

Lisovaná vsuvka, DKS úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Zkratka | DKS |
| Typová řada | těžká |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----------|-------|---------------------|------------|--------------------------|---------|---------|----|
| PN 06 AFS 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 79,0 | 21,0 | 19 |
| PN 06 AFS 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | - | - | - |
| PN 08 AFS 45 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | - | - | - |
| PN 20 AFS 45 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 129,0 | 39,0 | 46 |