

# PN FS

Lisovaná vsuvka, BES

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Přípoj 1</b>          | Nátrubky  |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Připojení se zářezným kroužkem                      |
| <b>Zkratka</b>           | BES   |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-1  |
| <b>Typová řada</b>       | těžká   |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                                 |



## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: PN...AOS.

## Výrobek

| Označení    | DN | Velikost | palce  | Provozní tlak (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----------|--------|---------------------|---------|---------|
| PN 04 FS    | 5  | 3        | 3/16"  | 630,0               | 8,0     | 51,5    |
| PN 06 FS 04 | 6  | 4        | 1/4"   | 630,0               | 8,0     | 58,5    |
| PN 06 FS    | 6  | 4        | 1/4"   | 630,0               | 10,0    | 60,5    |
| PN 06 FS 08 | 6  | 4        | 1/4"   | 630,0               | 12,0    | 59,5    |
| PN 08 FS    | 8  | 5        | 5/16"  | 630,0               | 12,0    | 60,0    |
| PN 10 FS    | 10 | 6        | 3/8"   | 630,0               | 14,0    | 66,0    |
| PN 10 FS 13 | 10 | 6        | 3/8"   | 400,0               | 16,0    | 70,0    |
| PN 13 FS 08 | 12 | 8        | 1/2"   | 400,0               | 12,0    | 61,5    |
| PN 13 FS 10 | 12 | 8        | 1/2"   | 400,0               | 14,0    | 67,0    |
| PN 13 FS    | 12 | 8        | 1/2"   | 400,0               | 16,0    | 70,0    |
| PN 16 FS 13 | 16 | 10       | 5/8"   | 400,0               | 16,0    | 74,5    |
| PN 16 FS    | 16 | 10       | 5/8"   | 400,0               | 20,0    | 78,5    |
| PN 16 FS 20 | 16 | 10       | 5/8"   | 400,0               | 25,0    | 85,0    |
| PN 20 FS 13 | 19 | 12       | 3/4"   | 400,0               | 16,0    | 79,5    |
| PN 20 FS 16 | 19 | 12       | 3/4"   | 400,0               | 20,0    | 86,0    |
| PN 20 FS    | 19 | 12       | 3/4"   | 400,0               | 25,0    | 90,0    |
| PN 25 FS 20 | 25 | 16       | 1"     | 250,0               | 25,0    | 97,0    |
| PN 25 FS    | 25 | 16       | 1"     | 250,0               | 30,0    | 102,0   |
| PN 25 FS 32 | 25 | 16       | 1"     | 250,0               | 38,0    | 109,5   |
| PN 32 FS 25 | 31 | 20       | 1.1/4" | 250,0               | 30,0    | 113,0   |
| PN 32 FS    | 31 | 20       | 1.1/4" | 250,0               | 38,0    | 117,0   |
| PN 40 FS 32 | 38 | 24       | 1.1/2" | 250,0               | 38,0    | 120,5   |

## Varianty produktu

PN FS VA Lisovaná vsuvka, BES, Ušlechtilá ocel