


PN WEO SB

Lisovaná vsuvka, pouzdro násuvná spojka WEO

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Připoj 1	Pouzdro
Tvar těsnění 1	těsněno O-kroužkem
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Popis

Samočinně se vyrovnávající k odvrácení torzních pnutí.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak v barech	Konstrukční velikost	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	105,0	41

Náhradní díly

WEO B DISA Sada těsnění WEO