

# SIN FL 90

Lisovaná vsuvka, BEL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Zkratka	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



## Upozornění

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: SIN...AFL...90.

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

## Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo