

SIN FL 90

Lisovaná vsuvka, BEL úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Přípoj 1 | Nátrubky |
| Tvar těsnění 1 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Zkratka | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Nepoužívat pro nové konstrukce; doporučujeme: SIN...AFL...90.

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|----|----------|-------|-------------|--------------|------------|------------|
| SIN 04 FL 90 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 46 | 30 |
| SIN 06 FL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 52 | 34 |
| SIN 08 FL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 58 | 40 |
| SIN 10 FL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 66 | 46 |
| SIN 13 FL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 79 | 57 |
| SIN 16 FL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 94 | 64 |

Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo