

TRP FL

Lisovaná armatura, EL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Přípoj 1 | Nátrubky |
| Tvar těsnění 1 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Zkratka | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Typová řada | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----|----------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| TRP 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| TRP 10 FL 13 | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| TRP 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| TRP 13 FL 16 | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo