


Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblast použití | Díky speciálnímu zvlnění vhodný do potravinářského a chemického průmyslu |
| Provedení | kruhovitě zvlněný jednostěnný wide corrugated |
| Vlastnosti | Hadicový rozvod podle normy DIN 2827 |
| Materiál hadice | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
| Opletení | 1 opletení z oceli 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Teplota min. | -200 °C |
| Teplota max. | 550 °C |
| Teplota | platí pouze pro hadici |
| Osvědčení | DVGW W543 Water approval up to NW 32 |



Upozornění

U hodnot tlaku je třeba vzít v úvahu ještě dynamické a tepelné redukční faktory.
Uváděné hodnoty tlaku platí pouze pro hadice.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerance ID / AD (mm) | Statický poloměr ohybu (mm) | Dynamický poloměr ohybu (mm) | Provozní tlak 20°C (stat.) (bar) |
|----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| FBA 006 | 6,20 | 11,40 | 0,30 | 23 | 110 | 140,0 |
| FBA 008 | 8,50 | 15,20 | 0,30 | 28 | 130 | 115,0 |
| FBA 010 | 10,40 | 17,80 | 0,30 | 32 | 150 | 100,0 |
| FBA 013 | 12,40 | 20,20 | 0,40 | 39 | 165 | 80,0 |
| FBA 016 | 15,40 | 24,10 | 0,40 | 50 | 195 | 63,0 |
| FBA 020 | 20,30 | 29,90 | 0,40 | 60 | 225 | 50,0 |
| FBA 025 | 25,40 | 36,40 | 0,40 | 73 | 260 | 40,0 |
| FBA 032 | 32,30 | 45,40 | 0,50 | 90 | 300 | 40,0 |
| FBA 040 | 40,20 | 54,40 | 0,50 | 115 | 340 | 32,0 |
| FBA 050 | 50,00 | 67,30 | 0,60 | 140 | 390 | 32,0 |
| FBA 065 | 64,90 | 83,40 | 0,70 | 175 | 460 | 25,0 |
| FBA 080 | 79,60 | 102,60 | 0,80 | 240 | 660 | 23,0 |
| FBA 100 | 101,50 | 129,50 | 0,80 | 290 | 750 | 15,0 |
| FBA 125 | 126,00 | 155,00 | 1,00 | 340 | 1000 | 13,0 |
| FBA 150 | 149,00 | 177,00 | 1,00 | 390 | 1250 | 11,0 |

Varianty produktu

FBO Kovová hadice, bez opletení