

# L AB HB

Hrdlo k našroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 60°
<b>Přípoj 2 + 3</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k našroubování směrově stavitelné
<b>Provedení</b>	tvar L
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>L AB 04 HB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L AB 06 HB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
<b>L AB 08 HB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L AB 10 HB</b>	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
<b>L AB 12 HB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L AB 16 HB</b>	G 1" -11	G 1" -11	36	41
<b>L AB 20 HB</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
<b>L AB 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
<b>L AB 32 HB</b>	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**L AB HB VA** Hrdlo k našroubování, tvar L, Ušlechtilá ocel