

L HB AB

Hrdlo k zašroubování, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 60° |
| Přípoj 2 + 3 | závit pro matice BSP |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnější kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 + S2 (mm) |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| L HB 04 AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L HB 06 AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| L HB 08 AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L HB 12 AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L HB 16 AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 38 |

SW, S1, S2 = otvor klíče