

L HMO HB

Hrdlo k zašroubování, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| Přípoj 2 + 3 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné |
| Provedení | tvar L |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------|------------|------------|------------|----|------------|
| L HMO 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMO 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMO 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMO 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMO 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMO 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMO 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMO 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMO 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMO 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMO 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = otvor klíče