

# L HN HJ

Hrdlo k zašroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnější závit NPT     |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | s těsněním na závit  |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | Vnější závit UN/UNF  |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnější kužel 74°     |
| <b>Konstrukce</b>         | Hrdlo k zašroubování |
| <b>Provedení</b>          | tvar L               |
| <b>Materiál</b>           | Ocel                 |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený  |



## Výrobek

| Označení      | G1               | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| L HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| L HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| L HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 06 HJ    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| L HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| L HN 08 HJ    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| L HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| L HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| L HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| L HN 12 HJ    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| L HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT     | 1.3/16" -12 UN | 33         |
| L HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| L HN 16 HJ    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| L HN 20 HJ    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 41         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

L HN HJ VA Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ušlechtilá ocel