

L HN IN

Hrdlo k zašroubování, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 + 3 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 2 + 3 | s těsněním na závit |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | tvar L |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| L HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| L HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| L HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| L HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| L HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| L HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| L HN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = otvor klíče