

# L HRO HJOF

Hrdlo k zašroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnější cylindrický závit BSP            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | tvar G                                  |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | Vnější závit ORFS                       |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | plošně těsnící s O-kroužkem             |
| <b>Konstrukce</b>         | Hrdlo k zašroubování směřově stavitelné |
| <b>Provedení</b>          | tvar L                                  |
| <b>Materiál</b>           | Ocel                                    |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený                     |



## Výrobek

| Označení                | G1         | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| <b>L HRO 12 HJOF 10</b> | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS     | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| <b>L HRO 16 HJOF 12</b> | G 1" -11   | 1.3/16" -12 UN | 36         | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = otvor klíče