

L O HJ

Hrdlo k zašroubování, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Přípoj 1 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| Přípoj 2 + 3 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné |
| Provedení | tvar L |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| L O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| L O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| L O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 15,40 x 2,10 |
| L O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| L O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| L O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| L O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| L O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| L O 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| L O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| L O 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| L O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| L O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

L O HJ VA Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ušlechtilá ocel