
# L O HJOF VA

Hrdlo k zašroubování, tvar L

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější závit UN/UNF |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar F |
| **Přípoj 2 + 3** | Vnější závit ORFS |
| **Tvar těsnění 2 + 3** | plošně těsnící s O-kroužkem |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné |
| **Provedení** | tvar L |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |






## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L O 04 HJOF VA** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,66 x 1,78 |
| **L O 06 HJOF VA** | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| **L O 08 HJOF VA** | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| **L O 10 HJOF VA** | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| **L O 12 HJOF VA** | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **L O 16 HJOF VA** | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **L O HJOF** | Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*