

# L O HJ VA

Hrdlo k zašroubování, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnější závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | Vnější závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnější kužel 74°                           |
| <b>Konstrukce</b>         | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné    |
| <b>Provedení</b>          | tvar L                                     |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel                            |



## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení            | G1            | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| <b>L O 04 HJ VA</b> | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| <b>L O 06 HJ VA</b> | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14         | 17 | 15,40 x 2,10 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**L O HJ** Hrdlo k zašroubování, tvar L, Ocel