


# SL HJOF

Hrdlo přepážkového šroubení, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 - 3</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 1 - 3</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Konstrukce</b>	hrdlo přepážkového šroubení, směrově stavitelné
<b>Provedení</b>	tvar L
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1 - G3	OR1 - OR3	SW (mm)	S1
<b>SL HJOF 04</b>	9/16" -18 UNF	7,66 x 1,78	14	22
<b>SL HJOF 06</b>	11/16" -16 UN	9,25 x 1,78	19	27
<b>SL HJOF 08</b>	13/16" -16 UN	12,42 x 1,78	19	30
<b>SL HJOF 10</b>	1" -14 UNS	15,60 x 1,78	27	32
<b>SL HJOF 12</b>	1.3/16" -12 UN	18,77 x 1,78	30	38
<b>SL HJOF 16</b>	1.7/16" -12 UN	23,52 x 1,78	37	46
<b>SL HJOF 20</b>	1.11/16" -12 UN	29,87 x 1,78	41	51
<b>SL HJOF 24</b>	2" -12 UN	37,82 x 1,78	48	60

SW, S1, S2 = otvor klíče