
# T AB HB

Hrdlo k našroubování, tvar T

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Vnější kužel 60° |
| **Přípoj 2 + 3** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 2 + 3** | Vnitřní kužel 60° |
| **Konstrukce** | Hrdlo k našroubování směrově stavitelné |
| **Provedení** | tvar T |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **T AB 04 HB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **T AB 06 HB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| **T AB 08 HB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| **T AB 10 HB** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| **T AB 12 HB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **T AB 16 HB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| **T AB 20 HB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| **T AB 24 HB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **T AB HB VA** | Hrdlo k našroubování, tvar T, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*