

T HMO HB

Hrdlo k zašroubování, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Tvar F
Přípoj 2 + 3	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 2 + 3	Vnitřní kužel 60°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné
Provedení	tvar T
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4
T HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
T HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
T HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
T HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
T HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
T HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = otvor klíče