

T HROK HJ VA

Hrdlo k našroubování, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Závitové hrdlo s O-kroužkem a komorovým kroužkem |
| Přípoj 2 + 3 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné |
| Provedení | tvar T |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| T HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| T HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

T HROK HJ Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel

Náhradní díly

KAMMRING G Kroužek komory palcový