

# T IN HJ VA

Hrdlo k našroubování, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnitřní závit NPT   |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | s těsněním na závit |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | Vnější závit UN/UNF |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnější kužel 74°    |
| <b>Konstrukce</b>         | Hrdlo k přivaření   |
| <b>Provedení</b>          | tvar T              |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel     |



## Výrobek

| Označení                | G1           | G2 + G3       | SW<br>(mm) |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>T IN 02 HJ 04 VA</b> | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14         |
| <b>T IN 04 HJ VA</b>    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19         |
| <b>T IN 04 HJ 06 VA</b> | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19         |
| <b>T IN 06 HJ 08 VA</b> | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF  | 22         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**T IN HJ** Hrdlo k našroubování, tvar T, Ocel