

T IR HJ

Spojovací hrdlo, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | Tvar A |
| Přípoj 2 + 3 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Spojovací hrdlo |
| Provedení | tvar T |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---------------|------------|----------------|------------|
| T IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T IR 04 HJ | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| T IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T IR 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 |
| T IR 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| T IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T IR 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| T IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| T IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| T IR 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| T IR 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |

SW = otvor klíče