

# T O HJ

Hrdlo k zašroubování, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 1</b>	Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
<b>Přípoj 2 + 3</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 2 + 3</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné
<b>Provedení</b>	tvar T
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 04 HJ</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>T O 05 HJ</b>	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
<b>T O 06 HJ</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HJ</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HJ</b>	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HJ</b>	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HJ</b>	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
<b>T O 20 HJ</b>	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00
<b>T O 24 HJ</b>	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**T O HJ VA** Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ušlechtilá ocel