

# T O HJ VA

Hrdlo k zašroubování, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>           | Vnější závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | Vnější závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnější kužel 74°                           |
| <b>Konstrukce</b>         | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné    |
| <b>Provedení</b>          | tvar T                                     |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel                            |



## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení            | G1            | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| <b>T O 04 HJ VA</b> | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| <b>T O 06 HJ VA</b> | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| <b>T O 08 HJ VA</b> | 3/4" -16 UNF  | 3/4" -16 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**T O HJ** Hrdlo k zašroubování, tvar T, Ocel