

GMM 63 HFR

Manometr s glycerinovou náplní

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukce | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Upevnění | přední kroužek s otvory na připevnění |
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s čepem |
| Přípoj | vzadu, středěný |
| Norma | EN 837-1 |
| Tlumení | v důsledku glycerinové náplně |
| Teplotní rozsah | střední max. +60 °C Okolní -20 °C až +60 °C |



Upozornění

Rozsah použití při klidném zatížení: 3/4 x koncová hodnota stupnice

Rozsah použití při střídavém zatížení: 2/3 x koncová hodnota stupnice

Výrobek

| Označení | Jmenovitá velikost Ø | Rozsah stupnice | Jakostní třída | Přípoj |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| GMM 63-1 HFR | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-1.6 HFR | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-2.5 HFR | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-4 HFR | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-6 HFR | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-10 HFR | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-16 HFR | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-25 HFR | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-40 HFR | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-60 HFR | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-100 HFR | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-160 HFR | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-250 HFR | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-400 HFR | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-600 HFR | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |