

HFM MK

Přípoj pro měření, série M 16 x 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Tvar B |
| Přípoj 2 | Měřicí přípoj M 16 x 2 |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| Obsah dodávky | se závitovou čepičkou |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|---------------|------------|--------------------------|
| HFM MK 08-1 | M 8 x 1 | 400 |
| HFM MK 10-1 | M 10 x 1 | 630 |
| HFM MK 12-1.5 | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5 | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5 | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5 | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 20-1.5 | M 20 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 22-1.5 | M 22 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 26-1.5 | M 26 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 27-2 | M 27 x 2 | 400 |
| HFM MK 33-2 | M 33 x 2 | 400 |
| HFM MK 42-2 | M 42 x 2 | 250 |
| HFM MK 48-2 | M 48 x 2 | 250 |

Náhradní díly

HFM VK Uzavírací víčko