

HFM MK S ED

Přípoj pro měření, nástrčná série

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Tvar E |
| Přípoj 2 | Násuvná přípojka pro měřicí techniku |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| Obsah dodávky | s uzavírací zástrčkou a přídržným kolíkem |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| HFM MK 12-1.5 S ED | M 12 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 14-1.5 S ED | M 14 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 16-1.5 S ED | M 16 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 18-1.5 S ED | M 18 x 1,5 | 400 |

Náhradní díly

| | |
|--------|--------------------------------------|
| HFM ST | Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2 |
|--------|--------------------------------------|