

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Měřicí technika
<b>Konstrukce</b>	Hadicové vedení DN 2 s násuvnými měřicími přípojkami
<b>Vnitřní vrstva</b>	polyamid
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z aramidů
<b>Vnější vrstva</b>	polyuretan
<b>Obsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Média</b>	Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu



## Výrobek

Označení	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	max. provozní tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000