

HFM MKR S

Přípoj pro měření, nástrčná série

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Tvar B |
| Přípoj 2 | Násuvná přípojka pro měřicí techniku |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování s měřicí přípojkou |
| Obsah dodávky | s uzavírací zástrčkou a přídržným kolíkem |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| HFM MKR 1/8 S | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | G 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1.1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1.1/2" -11 | 400 |

Náhradní díly

| | |
|--------|--------------------------------------|
| HFM ST | Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2 |
|--------|--------------------------------------|