
# HFM MMA S
Přípoj pro manometr

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | těsnící o-kroužek |
| **Přípoj 2** | Násuvná přípojka pro měřicí techniku |
| **Konstrukce** | Hrdlo k našroubování s měřicí přípojkou |
| **Konstrukční doplněk** | pro přepážkové upevnění |
| **Obsah dodávky** | s pojistnou maticí a o-kroužkem |
| **Teplota min.** | -20 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 | max. provozní tlak (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMA 1/4 S** | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMA 1/2 S** | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **HFM MMA S VA** | Přípoj pro manometr, Ušlechtilá ocel |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Násuvná spojka uzavírací vsuvky DN 2 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*