

Vlastnosti

Oblast použití	Měřicí technika
Konstrukce	Hadicové vedení DN 2 s měřicími přípojkami S 12,65 x 1,5
Vnitřní vrstva	polyamid
Vložka	jedna úpletová vložka z aramidů
Vnější vrstva	polyuretan
Obsah dodávky	s ochranou proti prachu
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu



Výrobek

Označení	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	max. provozní tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000