# HFM SKE 16
Měřicí hadicové vedení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Měřicí technika |
| **Konstrukce** | Hadicové vedení DN 2 s měřicími přípojkami M 16 x 1,5 |
| **Vnitřní vrstva** | polyamid |
| **Vložka** | jedna úpletová vložka z aramidu |
| **Vnější vrstva** | polyuretan |
| **Obsah dodávky** | s ochranou proti prachu |
| **Teplota min.** | -20 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Média** | Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu |



## Výrobek

| Označení | Vnější Ø (mm) | Vnitřní Ø (mm) | max. provozní tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Délka (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM SKE 400-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| **HFM SKE 630-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| **HFM SKE 800-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| **HFM SKE 1000-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| **HFM SKE 1500-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| **HFM SKE 2000-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| **HFM SKE 2500-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| **HFM SKE 3200-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| **HFM SKE 4000-16** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*