

# HFM SKE 16

## Měřicí hadicové vedení

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Měřicí technika
<b>Konstrukce</b>	Hadicové vedení DN 2 s měřicími přípojkami M 16 x 1,5
<b>Vnitřní vrstva</b>	polyamid
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z aramidu
<b>Vnější vrstva</b>	polyuretan
<b>Obsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Média</b>	Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu



### Výrobek

Označení	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	max. provozní tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000