

MVR HJ

Hrdlo pro připojení manometru

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | Kroužek s těsnicí hranou |
| Přípoj 2 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo pro připojení manometru |
| Obsah dodávky | s kroužkem s těsnicí hranou |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | max. provozní tlak (bar) | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------|--------------------------|------------|----------------|---------|
| MVR 04 HJ | 350 | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 17 |
| MVR 04 HJ 05 | 350 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| MVR 04 HJ 06 | 350 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 |
| MVR 04 HJ 08 | 400 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| MVR 08 HJ 04 | 315 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ 05 | 315 | G 1/2" -14 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ 06 | 315 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ | 315 | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| MVR 08 HJ 10 | 200 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 29 |
| MVR 08 HJ 12 | 200 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 |

Náhradní díly

DKI Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit