

RVM 63 HKR

Podtlakový manometr bez glycerinové náplně

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Upevnění	Svěrací kroužek
Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s čepem
Přípoj	vzadu, středěný
Norma	EN 837-1
Teplotní rozsah	středně max. +60 °C Okolní -20 °C až +60 °C



Upozornění

Rozsah použití při klidném zatížení: 3/4 x koncová hodnota stupnice

Rozsah použití při střídavém zatížení: 2/3 x koncová hodnota stupnice

Výrobek

Označení	Jmenovitá velikost Ø	Rozsah stupnice	Jakostní třída	Přípoj
RVM 63 -1 +0 HKR	63	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HKR	63	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HKR	63	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HKR	63	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HKR	63	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HKR	63	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HKR	63	-1...+15	2,5	G 1/4" -19