

### Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnitřní závit NPT                               |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | Kroužek s těsnicí hranou                        |
| <b>Přípoj 2</b>       | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2</b> | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>     | připojovací šroubení pro manometr               |
| <b>Obsah dodávky</b>  | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel                                 |



### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

| Označení             | Typová řada | Ø d2 (mm) | Provozní tlak v barech | G1           | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XMVN NW 04 HL VA     | L           | 6         | PN 315                 | 1/4" -18 NPT | M 12 x 1,5 | 16,4   | 30,5    | 23,5    | 19      |
| XMVN NW 04 HL 1/2 VA | L           | 6         | PN 315                 | 1/2" -14 NPT | M 12 x 1,5 | 22,5   | 38,0    | 31,0    | 27      |
| XMVN NW 06 HL VA     | L           | 8         | PN 315                 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 16,4   | 30,5    | 23,5    | 19      |
| XMVN NW 06 HL 1/2 VA | L           | 8         | PN 315                 | 1/2" -14 NPT | M 14 x 1,5 | 22,6   | 38,0    | 31,0    | 27      |
| XMVN NW 08 HL VA     | L           | 10        | PN 315                 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 16,4   | 31,0    | 24,0    | 19      |
| XMVN NW 08 HL 1/2 VA | L           | 10        | PN 315                 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6   | 39,0    | 32,0    | 27      |
| XMVN NW 10 HL VA     | L           | 12        | PN 315                 | 1/4" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 16,4   | 31,0    | 24,0    | 19      |
| XMVN NW 10 HL 1/2 VA | L           | 12        | PN 315                 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6   | 39,0    | 32,0    | 27      |
| XMVN NW 03 HS VA     | S           | 6         | PN 630                 | 1/2" -14 NPT | M 14 x 1,5 | 22,6   | 40,0    | 33,0    | 27      |
| XMVN NW 04 HS VA     | S           | 8         | PN 630                 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6   | 40,0    | 33,0    | 27      |
| XMVN NW 06 HS VA     | S           | 10        | PN 630                 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6   | 40,0    | 32,5    | 27      |
| XMVN NW 08 HS VA     | S           | 12        | PN 630                 | 1/2" -14 NPT | M 20 x 1,5 | 22,6   | 40,0    | 32,5    | 27      |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

**MVN VA** Připojovací šroubení pro manometr, s kroužkem s těsnicí hranou

### Náhradní díly

**DKI VA** Kroužek s těsnicí hranou pro vnitřní závit