

# FK KG HR MG

Pevná spojka pro požární spojku

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Konstrukce</b>	Pevná spojka s vnějším závitem
<b>Tvar těsnění 2</b>	Tvarové těsnění z nitrilu, černé
<b>Materiál</b>	mosaz



## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Jmenovitá velikost Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

## Varianty produktu

FK KG HR AL Pevná spojka pro požární spojku, Hliník

## Náhradní díly

<b>DSD KG N</b>	Tlakové sací těsnění pro požární spojku
<b>DSD KG S</b>	Tlakové sací těsnění, požární spojka
<b>DSD KG V</b>	Tlakové sací těsnění, požární spojka