

FK KG HR MG

Pevná spojka pro požární spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Přípoj 2 | ozubová spojka |
| Konstrukce | Pevná spojka s vnějším závitem |
| Tvar těsnění 2 | Tvarové těsnění z nitrilu, černé |
| Materiál | mosaz |



Výrobek

| Označení | Připojovací závit | Rozteč zářezek (mm) | Jmenovitá velikost Storz |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| FK KG 31 HR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 HR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 44 HR 25 MG | G 1" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 44 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 52 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 HR 40 MG | G 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 66 HR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 HR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 HR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 HR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |

Varianty produktu

FK KG HR AL Pevná spojka pro požární spojku, Hliník

Náhradní díly

| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| DSD KG N | Tlakové sací těsnění pro požární spojku |
| DSD KG S | Tlakové sací těsnění, požární spojka |
| DSD KG V | Tlakové sací těsnění, požární spojka |